

# TS EN 13043 ÇELİK CURUFU ASFALT AGREGALARI CE ETİKETLERİMİZ

 2138		
<b>DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş.</b> 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 22 2292 - CPR – 15627		
<b>TS EN 13043 ASFALT AGREGASI</b>		
Tane Büyüklüğü	0/4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	GA85 – GTC 20	Kategori
Tane Yoğunluğu	pa= 3,54 prd=3,35 pssd=3,40	(Mg/m <sup>3</sup> )
Su Emme Oranı	1,65	%
Şekil İndisi Kategorisi	-	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 7	Kategori
Parçalanma Direnci	-	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	-	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	-	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	-	Kategori
Isıl Şoka Direnç	VLA : % 2,5	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	-	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA <sub>2,2</sub>	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2022		

 2138			
<b>DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş.</b> 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 22 2292 - CPR – 15627			
<b>TS EN 13043 ASFALT AGREGASI</b>			
Tane Büyüklüğü	0/8 mm	(d/D)	
Tane Sınıfı Kategorisi	GA 85 – GTC 20	Kategori	
Tane Yoğunluğu	0/4 4/8 pa= 3,54 prd=3,34 pssd=3,40 pa= 3,54 prd=3,36 pssd=3,41	(Mg/m <sup>3</sup> )	
Su Emme Oranı	1,70	1,48	%
Şekil İndisi Kategorisi	-	Kategori	
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 3	Kategori	
Parçalanma Direnci	-	Kategori	
Aşınmaya Karşı Direnci	-	Kategori	
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	-	Kategori	
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	-	Kategori	
Isıl Şoka Direnç	VLA : % 2,5	Kategori	
Donma-Çözülme Dayanımı	-	Kategori	
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA <sub>2,2</sub>	Kategori	
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama	
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.			
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2022			

 2138		
<b>DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş.</b> 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 22 2292 - CPR – 15627		
<b>TS EN 13043 ASFALT AGREGASI</b>		
Tane Büyüklüğü	8/12,5 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	GC 85/20	Kategori
Tane Yoğunluğu	pa= 3,49 prd=3,29 pssd=3,35	(Mg/m <sup>3</sup> )
Su Emme Oranı	1,68	%
Şekil İndisi Kategorisi	SI 15	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori
Isıl Şoka Direnç	VLA : % 2,5	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA <sub>2,2</sub>	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2022		

 2138		
<b>DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş.</b> 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 22 2292 - CPR – 15627		
<b>TS EN 13043 ASFALT AGREGASI</b>		
Tane Büyüklüğü	11,2/22,4 mm	(d/D)
Tane Sınıfı Kategorisi	GC 85/20 - G25/15	Kategori
Tane Yoğunluğu	pa= 3,45 prd=3,28 pssd=3,33	(Mg/m <sup>3</sup> )
Su Emme Oranı	1,45	%
Şekil İndisi Kategorisi	SI 15	Kategori
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori
Isıl Şoka Direnç	VLA : % 2,5	Kategori
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA <sub>2,2</sub>	Kategori
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.		
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2022		

 2138			
<b>DİLER DEMİR ÇELİK END. SAN. TİC. A.Ş.</b> 17 Agustus Mahallesi Radar Cad.No:109 Körfez/KOCAELİ 22 2292 - CPR – 15627			
<b>TS EN 13043 ASFALT AGREGASI</b>			
Tane Büyüklüğü	16/63 mm	(d/D)	
Tane Sınıfı Kategorisi	GC 85/20 - G20/17,5	Kategori	
Tane Yoğunluğu	16/31,5 31,5/63 pa=3,38 prd=3,22 pssd=3,27 pa=3,36 prd=3,20 pssd=3,25	(Mg/m <sup>3</sup> )	
Su Emme Oranı	1,48	1,45	%
Şekil İndisi Kategorisi	SI 15	Kategori	
Çok İnce Malzeme Muhtevası	f 2	Kategori	
Parçalanma Direnci	LA 25	Kategori	
Aşınmaya Karşı Direnci	MDE 15	Kategori	
Ezilmiş veya Kırılmış Tane Kat.	C 100/0	Kategori	
İri agregaların Bağlayıcılarla olan uyumu	6 saatte %90 24 saatte %75	Kategori	
Isıl Şoka Direnç	VLA : % 2,5	Kategori	
Donma-Çözülme Dayanımı	MS18	Kategori	
Maksimum Su Emme Kategorisi	WA <sub>2,2</sub>	Kategori	
Petrografik Tanımlama	Çelik Curufu	Tanımlama	
Agrega sahamızda standardda belirtilen tehlikeli maddeler bulunmamaktadır.			
Performans Beyan No: EN 13043/PB 01-2022			